

【仕様比較】水銀灯代替LED シリーズ

2023年6月時点

					
商品名称 Model	CB-LB-A65 -S-W	CB-LB-A65 -S	CB-LB-A100 -F	CB-LB-A150 -F	AL-PAR56-100
商品型式 Product Name	65W LED電球	65W LED電球	100W LED電球	150W LED電球	100W LED電球
定格ワット数 Rated Wattage	65w±10%	65w±10%	100W±10%	150W±10%	100W±10%
定格電圧 Rated Voltage	100-220V	200V (180-220V)	200V (180-220V)	200V (180-220V)	85-240V
力率 Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
全光束 Luminous Flux	10,400lm	10,400lm	15,000lm	22,500lm	20,500lm
ルーメン効率 Lumen Efficiency	160lm/w	160lm/w	150lm/w	150lm/w	205lm/w
LED型 LED Type	2835	2835	2835	2835	2835
照射角度 Light Angle	120°	120°	120°	120°	120°
6000時間 光量維持率 6000h Lm Maintenance	96%	96%	96%	96%	96%
色温度 Color Temperature	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色性 Color Rendering Index	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra80
定格寿命 Rated Life	40,000hrs	40,000hrs	40,000hrs	40,000hrs	40,000hrs
使用環境温度 Work Environment	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-20°C~+50°C
電波環境 Noise					CISPR15
外寸 Main Dimensions	φ140*H274mm	φ140*H317mm	φ150*H320mm	φ150*H320mm	φ165*H285mm
重量 weight	0.61Kg	0.61Kg	0.71Kg	0.76Kg	1.1Kg
調光可否 Dimmable	No	No	No	No	No
防水等級 Protection Grade	IP54	IP54	IP20	IP20	IP54
口金 Installation Mode	E39	E39	E39	E39	E39
電源ユニット Power supply unit	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵

【大連保税区光源貿易有限公司】

日本: 埼玉県熊谷市箱田2-2-3

mail:owakahara@gmail.com tel:080-1071-5452

中国: 大連市西岗区沿海路68号緑港湾公寓A座10-6室

mail:owakahara@gmail.com tel:0411-8252-9127